

# LUFT-VATTEN UTOMHUSDELAR SUZ-SWM40VA / SUZ-SWM60VA



## Effektiv utomhusdel

Nya kompakta utomhusdelar med köldmediet R32 som blivit ännu mer miljövänliga och effektivare. Vårt sortiment av split luft-vattenvärmepumpar är utformade för att passa ett brett antal användningsområden, och erbjuder en lönsam lösning för de olika kraven som fastigheter kräver.

- ✓ A+++
- ✓ Garanterad drift ned till -20°C
- ✓ Liten och kompakt

**R32**



**SPLIT**

# Produktinformation

UTOMHUSDEL - SPLIT			POWER INVERTER	
UTOMHUSDEL (MODELL)			SUZ-SWM40 VA	SUZ-SWM60 VA
VÄRME	(A) Pdesign / SCOP 35°C* / ηs %	kW/rank/SCOP/%	5,1 / A+++ / 4,5 / 180	6,6 / A+++ / 4,53 / 181
	(A) Pdesign / SCOP 55°C* / ηs %	kW/rank/SCOP/%	4,6 / A++ / 3,23 / 129	6 / A++ / 3,25 / 130
	(C) Pdesign / SCOP 35°C* / ηs %	kW/rank/SCOP/%	4,6 / A++ / 3,23 / 129	4,5 / A++ / 3,58 / 143
	(C) Pdesign / SCOP 55°C* / ηs %	kW/rank/SCOP/%	3,5 / A+ / 2,63 / 105	4,1 / A+ / 2,65 / 106
	A7/W35 / Effekt / Tillförd / COP***	kW / kW	7,1 / 1,62 / 4,38	8,7 / 1,93 / 4,50
	Effekt vid -15°C / +35°C	kW / kW	4,3	5,7
	Effekt vid -15°C / +45°C	kW	3,9	5,3
KYLA	Värmeeffekt (Min-Nominell-Max) A7/W45	kW	2,0 - 4,0 - 6,8	2,4 - 6,0 - 8,3
	EER	EER	3,29	3,03
	Kyleffekt (Min-Nominell-Max) A35 / W7	kW	1,2 - 4,5 - 5,1	1,6 - 5,0 - 5,9
Dimensioner (B x H x D)	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
Vikt	kg	54	54	
Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL) **	dB(A)	44 / 49	45 / 49	
Ljudnivå - Värme (PWL)	LW(A)	58	60	
Driftström (Max)	A	13,9	13,9	
Flöde Min / Max	l/min	6,5 - 14,3	6,5 - 14,3	
Garanterad drift (Värme / Kyla)	°C	-20 / +10	-20 / +10	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Rekommenderad Avsäkring	A	16	16	
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	
Min / Max. rörlängd	m	5 / 30	5 / 30	
Max. höjdskillnad	m	30	30	
Levereras fyllt för antal meter	m	10	10	
<b>GWP / CO2 EKVIVALENTER</b>				
Köldmedium****			R32	R32
GWP			675	675
Fyllnads mängd	Vikt	kg	1,2	1,2
	CO2-ekvivalenter	ton	0,81	0,81

Angiven data är i kombination med EHST20D-YM9D

\* Systemets verkningsgrad redovisas i kombination med systemets integrerade temperatur regulator. Installeras utomhusdelen i annan kombination skall verkningsgraden omräknas. SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad. SCOP for genomsnittliga klimatzonen enligt ErP-direktiv 811/2013.

\*\* Anges vid nominell effekt.

\*\*\* Redovisad effekt enligt EN 14511 inklusive avfrostning och drift i dellast.

\*\*\*\* Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 = 1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

(A) Medelklimat (C) Kalltklimat

## TILLBEHÖR - SUZ-SWM VA

ARTIKELBENÄMNING	INFORMATION
MARKSTATIV DP-900	<b>Markstativ B = 900mm &amp; Dropptråg.</b> Bipackad värmekabel 3m för montage i dropptråg.
MAC-AUTO3-1,5	<b>Värmekabel</b> 1,5 m inkl. klaxon. För montering i dränavlopp.
MAC-AUTO3-2-E1	<b>Värmekabel</b> 2 m inkl. klaxon. För montering i dränavlopp.
MAC-AUTO3-3-E1	<b>Värmekabel</b> 3 m inkl. klaxon. För montering i dränavlopp.

## TEKNISK RITNING (MM) - SUZ-SWM VA

